



## BA900 - cod. UEN000900

### BARRIERA D'ARIA

Aria	fredda
Telecomando	si
Alimentazione	220-240 / 50-60Hz
Portata d'aria max (m <sup>3</sup> /h)	1150
Potenza assorbita (W)	160
Velocita' dell'aria max (m/sec)	11
Rumorosita' db (A)	< 57
Certificazioni	CE
Peso (kg)	11,5
Dimensioni (Lxaxp mm)	900 x 215 x 180

## BA1200 - cod. UEN001200

### BARRIERA D'ARIA

Aria	fredda
Telecomando	si
Alimentazione	220-240 / 50-60Hz
Portata d'aria max (m <sup>3</sup> /h)	1750
Potenza assorbita (W)	200
Velocita' dell'aria max (m/sec)	11
Rumorosita' db (A)	< 58
Certificazioni	CE
Peso (kg)	13,5
Dimensioni (Lxaxp mm)	1200 x 215 x 180

## BA1500 - cod. UEN001500

### BARRIERA D'ARIA

Aria	fredda
Telecomando	si
Alimentazione	220-240 / 50-60Hz
Portata d'aria max (m <sup>3</sup> /h)	2180
Potenza assorbita (W)	230
Velocita' dell'aria max (m/sec)	11
Rumorosita' db (A)	< 59
Certificazioni	CE
Peso (kg)	15
Dimensioni (Lxaxp mm)	1500 x 215 x 180

## BA2000 - cod. UEN002000

### BARRIERA D'ARIA

Aria	fredda
Telecomando	si
Alimentazione	220-240 / 50-60Hz
Portata d'aria max (m <sup>3</sup> /h)	2800
Potenza assorbita (W)	330
Velocita' dell'aria max (m/sec)	11
Rumorosita' db (A)	< 61
Certificazioni	CE
Peso (kg)	22,5
Dimensioni (Lxaxp mm)	2000 x 215 x 180